



CHEMILEVEL - EC

Mortero autonivelante de epoxicemento al agua específicamente formulado para ser aplicado sobre soportes aunque estos estén ligeramente húmedos.

Debido a su adhesión hidrorrepelente permite la transpiración.

Compatible para recibir sistemas o pinturas epoxídicas y de poliuretano.

Características

Colores: blanco, gris y rojo.

Peso específico puro : 1,9 kg/ l. (1:4:17)

Modo de utilización : A / B / C.

Residuo seco: 85%.

Pot-life : (200 gr. a 20°C) : 8 h. (Utilización una vez abierto).

Tiempo de endurecimiento: 24 h.

Temperatura mínima de aplicación: 5°C.

Intervalo entre aplicaciones sucesivas: 24 h.

Propiedades del producto aplicado

Aplicación

El soporte debe de estar previamente limpio y desengrasado.

Mezclar cuidadosamente los componentes A y B, según dosificación preparada (1/4), sin dejar de mezclar, añadir el componente C en la cantidad dosificada (17).

Previamente aplicar la imprimación epoxi cemento CHEMIPRIMER EC o CHEMIPRIMER CONCRETE W SP.

La aplicación se realiza con espátula dentada y a una capa generalmente de 2 mm. de espesor.

Sector de empleo:

Pavimentos en cámaras y ambientes alimentarios.

Mezcla: 1 kg. componente A
 4 kg. componente B
 17 kg. componente C

No aplicar si las condiciones climatológicas son adversas (posibilidad de llover, nevar, etc...).

Rendimiento

Rendimiento : 2 kg/m² (para 1 mm de espesor).

Suministro

Envases de:

25 kg. (1 kg a + 4 kg B + 17 kg. C

33 kg (1,52 A + 6,080 B + 25,5 kg. C)

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, en circunstancias controladas o específicamente definidas.

Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daños que pudieran producirse como consecuencia de una utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

Reservados todos los derechos.



Almacenamiento

Máximo seis meses en contenedores cerrados y sellados.

Higiene y seguridad

Frases R:

R10	Inflamable.
R43	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R36/38	Irrita los ojos y la piel.
R51/53	Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Frases S:

S24	Evítese el contacto con la piel.
S26	En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S37	Úsense guantes adecuados.
S43	En caso de incendio, utilizar ... (los medios de extinción los debe especificar el fabricante). (Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: «No usar nunca agua»).
S57	Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
S59	Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.
S60	Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
S61	Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

Eliminación de residuos

Para la eliminación de los mismos se ha de seguir la Normativa Medio Ambiental Local.

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, en circunstancias controladas o específicamente definidas.

Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daños que pudieran producirse como consecuencia de una utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

Reservados todos los derechos.
